

# 2IN1

## GALVANIZED COAT

สีรองพื้นและสีทากับหน้ากันสนิม

ครบทุกความต้องการในหนึ่งเดียว ทาได้ทุกงานเหล็ก



- ✓ กัลวาไนซ์
- ✓ สแตนเลส
- ✓ เหล็กชุบซิงค์และเมทัลชีท
- ✓ อลูมิเนียม
- ✓ โครมเหล็ก
- ✓ เหล็กดำ



แห้งไว



ป้องกันสนิม



ปลอดสารปรอท  
และตะกั่ว



ทาได้ทุกงานเหล็ก

GN-003  
เทา

GN-004  
ขาว

GN-005  
น้ำเงิน

GN-006  
น้ำตาล

GN-007  
ส้ม

GN-008  
ดำ

GN-009  
บรอนซ์เงิน

## • กัลวาไนซ์ • สแตนเลส • เหล็กชุบซิงค์และเมทัลชีท • อลูมิเนียม • โครงเหล็ก • เหล็กดำ

### คุณสมบัติ

สีน้ำมันที่ผลิตจากอะคริลิครีซิ่นชนิดพิเศษ ใช้ทาทุกงานเหล็กได้ทุกชนิด ช่วยรองพื้นและเคลือบกับหน้ากันสนิมในตัวให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อการกัดกร่อน และป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ

### ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเหล็ก กัลวาไนซ์ใหม่  
พื้นผิวเหล็กต้องแห้งสนิทปราศจากฝุ่น ไขมัน และคราบไขมัน  
พื้นผิวเหล็ก กัลวาไนซ์เก่า  
ขัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน และคราบไขมัน

### ระบบทาสี

พื้นผิวเหล็ก กัลวาไนซ์  
ทาสีทาเหล็กกัลวาไนซ์ชนิด 2IN1  
จำนวน 1-2 เที่ยว  
\* สามารถทาทับเพิ่มได้อีก 1-2 เที่ยว เพื่อให้ได้ฟิล์มสีที่หนาและคุณภาพดีเยี่ยม

### ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี  
น้ำมัน

การปกคลุมพื้นผิว  
40 - 45  
ตร.ม./ก.ล./เที่ยว

ลักษณะฟิล์มสี  
เนียนด้าน

การผสมก่อนการใช้งาน  
ใช้งานได้ทันทีหรือผสม  
ทินเนอร์ AAA  
10-15%

### ระยะเวลาแห้ง

ภายใน 15 นาที

ภายใน 30 นาที



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน 55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2247-2820-9 แฟกซ์ 0-2247-1676  
โรงงาน 157 ซอยดลกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2739-7101-4 แฟกซ์ 0-2739-4351



สามารถพูดคุย  
สอบถามเรื่องสีทาบ้าน ได้ที่  
Line: @Deltapaint