

ข้อมูลทั่วไป

สีรองพื้นกันสนิมเทา เดลต้า ป้องกันสนิมได้ดี เหมาะสำหรับ เรือเหล็ก สะพาน หอคอย แท้งค์ เครื่องจักร หรืองานเหล็กทั่วไป

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีรองพื้นกันสนิมสูตรน้ำมัน
ลักษณะฟิล์มสี	เทา กึ่งเงา - กึ่งด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	55 - 60 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.35 - 1.40
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ทินเนอร์ หรือไวทิลสปีด

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	1 - 2 ชั่วโมง
แห้งแข็งและทาทับได้	4 - 6 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเหล็ก ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม หรือเกลือสนิม หรือคราบน้ำมัน

ข้อแนะนำการทาสี

- พื้นผิวเหล็ก
- ทาสีรองพื้นกันสนิมเทา เดลต้า จำนวน 1-2 เที่ยว
 - ทาทับหน้าด้วยสีน้ำมันเคลือบ เดลต้า จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง