

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำอะคริลิกอิมัลชันเกรดพิเศษ ชนิดกึ่งเงา ที่ผลิตจากสารซูเปอร์อะคริลิกเรซินเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาผสมกับสารพิเศษ UV Protection วัสดุคุณภาพสูงและสารที่ช่วยในการป้องกันเชื้อราและตะไคร่ เหมาะสำหรับภายนอกและภายในอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.21 - 1.28
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 10 - 15 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	20 - 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือนทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมันขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำขัดล้างออกให้หมด หรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่ เกล็ด ไซโอว็อกซ์ ล้างทำความสะอาดและทิ้งไว้แห้ง 2-3 วัน |
| พื้นผิวปูนเก่า | |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูน ทึบปกคลุม ไล่ดิวท์ จำนวน 1 เที่ยวแล้วทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เกล็ด พลัส ชนิดกึ่งเงา จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูน ทึบปกคลุม ไล่ดิวท์ จำนวน 1 เที่ยวแล้วทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เกล็ด พลัส ชนิดกึ่งเงา จำนวน 2 เที่ยว |

1 GL, 2.5 GL

ขนาดบรรจุ

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.2321-2549 : สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ