

ข้อมูลทั่วไป

สีรองพื้นคุณภาพสูงที่สามารถทาได้ทั้งผนังภายนอกและภายใน ทั้งปูนเก่าและปูนใหม่ที่เพิ่งผ่านการฉาบได้เพียง 7 วัน เนื้อสีผลิตจากเรซินชนิดพิเศษ (Pliolite Resin) ซึ่งมีอนุภาคเล็กมากถึง 0.01 ไมครอน จึงแทรกซึมเข้าผิวเนื้อปูนได้อย่างดีฟิล์มสีมีคุณสมบัติยึดเกาะดีเยี่ยมกับทุกสภาพพื้นผิวทนต่อสภาพความเป็นด่างและการเกิดคราบเกลือจึงทนทานกับทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่แตกต่างกันในทุก ๆ ฤดู ทำให้สีกับหน้าสวยงามคงทนและยึดเกาะได้ยาวนานขึ้น

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีรองพื้นสูตรน้ำมัน
ลักษณะฟิล์มสี	ขาว ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	50 - 55 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.05 - 1.09
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	กวนให้เข้ากันแล้วใช้ได้ทันทีหรือผสมด้วยทินเนอร์ไม่เกิน 5%
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	1 - 2 ชั่วโมง
แห้งแข็งและทาทับได้	4 - 6 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูน

- ขจัดเศษอิฐ หิน และเศษปูนฉาบที่เกาะอยู่บนผนัง โดยใช้กระดาษทรายขัด
- ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ก่อนทาสี

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่

- ให้ทาสีรองพื้นปูนพิเศษเดลต้าทอปเทคไพร์เมอร์ สูตรน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยว
- ทาทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า

- ให้ทาสีรองพื้นปูนพิเศษเดลต้าทอปเทคไพร์เมอร์ สูตรน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยว
- ทาทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง