

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำที่ผลิตจากทาร์อะคริลิก กับผงสีที่คละกัน ให้ความสวยงามยาวนานปราศจากสารปรอทและตะกั่ว
ทนทานต่อซ็อร่า เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบกระเบื้องแผ่นเรียบใช้ได้ทั้งภายนอกและ
ภายในอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.38 - 1.43
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 20 - 25 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	20 - 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือนทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ
ต้องขัดล้างด้วย สารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้
แห้ง 2-3 วัน |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่างเดลเทค จำนวน 1 เที่ยวทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เดลเทค สำหรับภายนอกจำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูนเก่าเดลต้า จำนวน 1 เที่ยวทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เดลเทค สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว |

ขนาดบรรจุ

1/4 GL, 1 GL, 2.5 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.272-2549 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป