

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำอะคริลิก ฟิล์มสีด้านพิเศษ ลดการสะท้อนของแสง ให้การปกปิดรอยต่อของฝ้าเพดานได้ดีทำให้ฝ้าเพดานดูเรียบเนียนเป็นผืนเดียวกัน ไม่เป็นคลื่น ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม ผสมสารป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัยการใช้งาน เหมาะสำหรับทาตกแต่งฝ้าเพดาน ภายในอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมฝ้าเพดาน	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	-
วิธีใช้	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	น้ำสะอาด 20-25%

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือนทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)ล้างทำความสะอาดและทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง เนชั่นเนล จำนวน 1 เที่ยวทาสีน้ำอะคริลิก อิมัลชัน เนชั่นเนล จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูนเก่า เนชั่นเนล จำนวน 1 เที่ยวทาสีน้ำอะคริลิก อิมัลชัน เนชั่นเนล จำนวน 2 เที่ยว |

ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง