

ดีลต้า

# DELTA

ดีลต้า อินดัสทรีล แลคเกอร์

# DELTA INDUSTRIAL LACQUER



สีพ่นอุตสาหกรรม ดีลต้า อินดัสทรีล แลคเกอร์



แห้งเร็ว



ทาสีง่าย



ทนทาน

# DELTA INDUSTRIAL LACQUER

เดลต้า สีพ่นอุตสาหกรรม สีพ่นคุณภาพเยี่ยม เกรดพรีเมียม ผลิตจากผงสีชนิดพิเศษ ทำให้เนื้อสีสด ไม่เหลืองไม่ซีดจางง่าย มีความเข้มข้นสูงสุดให้ฟิล์มสีที่แห้งเร็ว มีความเงา ชั้นฟิล์มเร็ว สามารถกลบพื้นผิวได้ดี ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายชนิด เช่น ไม้จริง, ไม้อัด, ไม้ MDF และ โลหะชนิดต่างๆ



สีดำ



สีขาว



## การเตรียมผิว

### พื้นผิวเก่า

ควรขัดสีเก่าที่เสื่อมสภาพหรือวัสดุต่างๆบนพื้นผิวเดิมออกก่อน เช็ดทำความสะอาด พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก, คราบน้ำมัน, คราบเกลือ, สีเก่าและสารปนเปื้อนอื่นๆ

### พื้นผิวใหม่

ใช้กระดาษทรายขัดให้หยาบ ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย อดฝุ่นรอยแตก ตำหีบไม้และหัวตะปู ให้เรียบร้อย ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียน เช็ดทำความสะอาด พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก, คราบน้ำมัน, คราบเกลือและสารปนเปื้อนอื่นๆ

## ระบบการทาสี

### สีรองพื้น

ทาหรือพ่นรองพื้นด้วย สีพ่นรองพื้นชนิดแห้งเร็ว อย่างน้อย 2 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 20 นาทีก่อนทา หรือ พ่นทับเที่ยวต่อไป)

### สีทับหน้า

ทาหรือพ่นด้วย สีพ่นอุตสาหกรรม เดลต้า อย่างน้อย 2 เที่ยว ก่อนทาหรือพ่นทับหน้าเที่ยวต่อไป ให้ขัดแต่งพื้นผิว เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและได้พื้นผิวชั้นงานที่เรียบ

ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	สัดส่วนการผสม	ระยะเวลาแห้ง	
			แห้งสัมผัส	แห้งทาทับ
เงา / ด้าน	45 - 50 ตารางเมตร	สี : ทินเนอร์ ( โดยปริมาตร ) 1:1	3 - 5 นาที	30 นาที

