

# สีรองพื้นตัวท็อป ต้อง TOPTECH

## TOPTECH PRIMER

### สีรองพื้นปูนพิเศษ

- 3 วัน ทาได้ทันที\*
- 15 ปีกล้ารับประกัน\*\*
- เก็บงานไว่ คุ่ม ปลอดภัย
- ช่วยให้สีทับหน้าทนทานนานขึ้น
- รักษ์โลก

3

ทาได้ทันที  
หลังฉาบปูน  
3 วัน\*

อันดับ  
1  
ในประเทศไทย

เทคโนโลยี  
อันดับ 1  
ในประเทศไทย



เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม

หยุดทุกปัญหา  
All Solution Primer

สีซีดจาง, สีฟอง  
สีลอกส่อน  
เกิดคราบเกลือ



# TOPTECH PRIMER

## TOPTECH PRIMER (WATER BASED)

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง Toptech Primer (สูตรน้ำ) ผลิตจากเรซินชนิดพิเศษ (Pliotec Resin) สามารถทากับปูนใหม่ได้หลังจากฉาบปูนเพียง 3 วัน\* ป้องกันปัญหาต่าง และคราบเกลือที่สูงจากปูน หรือคอนกรีต ฟิล์มสีทนต่อสภาพอากาศทุกฤดูกาล (รวมถึงสภาพพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล) จึงทำให้สีกับหน้าคทนสวยงาม ไม่ซีดจาง สีไม่ฟอง ลอกล่อนและเกิดคราบเกลือ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ติดต่อสุขภาพ ไร้พิษภัย Low V.O.C. คงทน สีรองพื้นตัวท็อป ต้อง Toptech

The all new water-based Toptech Primer is an ultra premium grade contact primer for new cement substrate, formulated with advanced Pliotec Resin (manufactured in France). Pliotec Resin is small particle to the size 0.01 micron enabling the primer to penetrate and endure strong alkali salt, quartz and extreme weather condition. Toptech Primer (Water Based) is an eco friendly Low V.O.C. primer that can prevent various paint problems such as peeling, flaking, efflorescence, fading and blistering, allowing the top coat paint to have longer life and extra durability.

### คุณลักษณะจำเพาะ

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| เอดสี               | สีขาว                             |
| ลักษณะฟิล์มสี       | เนียน                             |
| การปกคลุมพื้นที่    |                                   |
| บนพื้นผิวเรียบ      | 30 - 35 ตารางเมตรต่อแกลลอน        |
| ระยะเวลาแห้ง        |                                   |
| แห้งผิว             | ภายใน 30 นาที                     |
| แห้งแข็งและทาทับได้ | 2 - 4 ชั่วโมง                     |
| การผสมก่อนใช้งาน    | ผสมน้ำ 5 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด |
| วิธีใช้             | ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น        |

### PHYSICAL PROPERTIES

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Colors                | White                          |
| Type of film          | Sheen                          |
| COVERAGE              |                                |
| On non-Porous surface | 30 - 35 sq.m. per 1 U.S.gallon |
| DRYING TIME           |                                |
| Touch Dry             | within 30 minutes              |
| Hard dry & Recoat     | 2 - 4 hours                    |
| Thinning              | About 5 % by volume of water   |
| Application           | Brush Roller or Spraying       |

3 วัน  
ทาได้ทันที  
หลังฉาบปูน

กันด่าง  
และเกลือ

ฟิล์มสี  
หายใจได้

ยึดเกาะดีเยี่ยม

สูตรน้ำ  
Low V.O.C.

กันความชื้น

### บริษัท ดีลต้า จำกัด

สำนักงาน : 55 อาคารเดลต้าเฮาส์ ถนนเทียมร่วมมิตร  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทร. 0-2247-2820-9 แฟกซ์ 0-2247-1676  
โรงงาน : 157 ซอยคลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

### DELTA PAINT Co.,Ltd.

Office : 55 Delta House Bldg. Themruammitr Rd.  
Huaykwang Bangkok 10320  
Tel. 0-2247-2820-9 Fax. 0-2247-1676  
Factory : 157 Soi Chalongkrung 31 Lamplatiw,  
Ladkrabang, Bangkok 10520



บอ.1123-2539