

สีเดลต้า

DELTA



ช่วยให้ห้องร้อนน้อย
เย็นนานด้วย



สีเดลต้า เมจิก คูล ชิลด์

DELTA MAGIC COOL SHIELD

สีทาภายใน ชนิดกึ่งเงา ULTRA PREMIUM GRADE



สะท้อนความร้อน
ห้องเย็นสบาย



เช็ดล้างง่าย
ได้มากกว่า 200,000 รอบ



ฆ่าเชื้อไวรัส 99.99%*
ผ่านการทดสอบจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวชิราลงาม



ปลอดภัยจากสารอันตราย
ไร้ปรอทและตะกั่ว



ELSA



ANNA



OLAF

DELTA CODE
1-33-1



DELTA CODE
2-46-1



DELTA CODE
1-5-1



DELTA CODE
2-29-2



DELTA CODE
1-47-3



DELTA CODE
5-37-1



DELTA CODE
1-34-3



DELTA CODE
1-50-2



DELTA CODE
5-19-1



DELTA CODE
3-13-2



DELTA CODE
3-45-4



DELTA CODE
3-13-2



DELTA CODE
2-6-3



DELTA CODE
1-43-5



DELTA CODE
2-6-3



ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี	ทึบเงา
การปกคลุมพื้นที่	35-40 ตร.ม./กล./เที่ยว
ชนิดเครื่องมือ	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	น้ำสะอาด 10-15%
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	20-30 นาที
แห้งทาถัดได้	2 ชม.

วิธีการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่

ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน

ขั้นที่ 2 : ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง

- ทาสีรองพื้นปูนใหม่ #1770 หรือทาสีรองพื้นพิเศษ Toptech Primer

ขั้นที่ 3 : ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว

- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% DELTA MAGIC COOL SHIELD ชนิดทึบเงา จำนวน 2 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า

ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

- ขัดล้างสิ่งเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว)
- ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน

ขั้นที่ 2 : ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง

- ทาสีรองพื้นปูนเก่า เดลต้าคอนแทกโพรเมอร์ #2000 หรือสีรองพื้น Toptech Primer

สอบถามดูความพิเศษของผลิตภัณฑ์ได้ที่



@DeltaPaint



เบอร์: 2514-2564
ติดต่อสินค้าความเชี่ยวชาญ



เบอร์: 2321-2564
ติดต่อสินค้าความชำนาญ



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน 55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2247-2820-9 แฟกซ์ 0-2247-1676
โรงงาน 157 ซอยคลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2739-7101-4 แฟกซ์ 0-2739-4351